


Produkt	Art.-Nr.	Modell	Ø D [mm]	Ø DA [mm]	Maße
ALUMINIUMFLEXROHR CASAFLEX GA2 	9790755	CasaFlex GA2 75	75	82	
	9790805	CasaFlex GA2 80	80	87	
	9791005	CasaFlex GA2 100	100	107	
	9791255	CasaFlex GA2 125	125	132	
	9791505	CasaFlex GA2 150	150	147	
	9791605	CasaFlex GA2 160	160	167	
	9791805	CasaFlex GA2 180	180	187	
	9792005	CasaFlex GA2 200	200	207	
	9792505	CasaFlex GA2 250	250	257	
	9793155	CasaFlex GA2 315	315	322	
	9793555	CasaFlex GA2 355	355	362	
	9794005	CasaFlex GA2 400	400	407	

Beschreibung

- Ideal zur flexiblen Zu- oder Abluftführung.
- Aluminium zweilagig, gewickelt und gefalzt.
- Flexibel, formstabil, keine Materialermüdung.
- Max. Betriebsdruck 3000 Pa, bis max. 30 m/s Strömungsgeschwindigkeit.
- Temperaturbereich von -30 bis + 250 °C.
- Brandklasse A1 (nach DIN 4102 und EN 13501-1).
- Minimaler Biegeradius 1 x Ø.
- Farbe: Aluminium.
- Nicht geeignet zur Förderung von Luft mit hoher Konzentration von Basen und Säuren.
- Lieferlänge 5,0 m, gestaucht auf 1,2 m Länge.
- CasaFlex GA2 erfüllt alle Anforderungen der DIN EN 13180 "Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Maße und mechanische Anforderungen für flexible Luftleitungen":

Druckverluste

