


LED-Leuchte ECO DYNAMIX II


Die Anbauleuchte aus mattiertem, weißen Glas ist eine besondere Ergänzung für den ECO DYNAMIX II.


- Opalglasleuchte mit LED-Panel, 12 Watt.
- Dimmbar über die Fernbedienung vom ECO DYNAMIX II.
- Schnell und einfach montierbar, auch nachträglich möglich.
- Geringe Bauhöhe.
- Lieferbar mit Glaszylinder oder Glasschale.













LED
12
80
1.800
3.000
120
30.000

LED-Modul QL2413N7Y


Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Energieklasse D (Spektrum A bis G). Einzelne LEDs können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. Ersatz-LED-Module verfügbar.

Artikel	ArtNr.	ArtNr.	Gehäusefarbe
Leuchte	EN5R-LED	EN5Z-LED	
EN5x-LED BN	2685	2785	Chrom gebürstet
EN5x-LED WE	2686	2786	Lack weiß
EN5x-LED BG	2688	2788	Lack basaltgrau

- Modernes, dynamisches Design.
- Vor-/Rückwärtslauf (Sommer/Winter) über Fernbedienung.
- 6 Stufen über Fernbedienung, inkl. Licht ein/aus/dimmen und Schlaftimer.
- 4 Kunststoffflügel im Lieferumfang.
- Montage an Schrägen bis 23°.
- Gewuchteter Motor und Flügel.

26

- Vorbereitet für Leuchtenanbau Typ EN5x-LED.
- Längere Deckenstangen für hohe Räume (Seite 142).
- Hotel-Wandsteuerung FB-FNK ECO A #86200 (S. 133).



	255*	Spannung (V/Hz)	100-240/50-60
Ø 165	<u></u>	Größe Ø (cm)	132
Ø 1320	45	Anzahl Stufen (mit FB)	6
*Maß bei gekürzter Deckenstange		Drehzahl (U/min)	30 - 177
		Gewicht (kg)	7,2

Flügelanzahl

Leistung Motor (W)

Montage: 2 Schrauben Ø min. 4,5 mm im Abstand von 70 - 110 mm

2,3 - 28

ECO DYNAMIX II

Artikel	ArtNr.	Art. 🗀	Gehäusefarbe	Flügeldekor
132 BN-SI	313273	313273W	Chrom gebürstet	Kunststoff Lack silber
132 WE-WE	313274	313274W	Lack weiß	Kunststoff Lack weiß
132 BG-BG	313275	313275W	Lack basaltgrau	Kunststoff Lack basaltgrau





27

Weitere technische Daten auf den Seiten 122 und 126