

Nordik International Plus

Der Robuste für vielfältigen Einsatz in Wohnung, Büro und Gewerbe, in 4 Größen



GEWERBE-EINSATZ
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.



Leuchte I plus #22415
Opalglasleuchte (max. 150 W, E27)

Nordik I 140 plus #61721

Gehäuse und Flügel Lack lichtgrau

- Vor-/Rückwärtslauf ansteuerbar.
- Gewuchteter Motor und Metallflügel.
- Motorgehäuse aus schlagfestem, UV-beständigen Kunststoff, Farbe lichtgrau.
- Oberfläche einbrennlackiert.
- Montage auch an Schrägen (bis 22°).

15 JAHRE GARANTIE
auf den Motor


Optionen:

- ***Optional fernbedien-/wandregelbar
Steuerung immer separat mitbestellen.
- Längere Deckenstangen für hohe Räume.
- I plus Leuchte Opalglas (max. 150 W, E27) optional.

Artikel	Art.-Nr.	Gehäusefarbe	Flügeldekor	Größe Ø cm
I 90 plus	61701	Lack lichtgrau	Lack lichtgrau	92
I 120 plus	61711	Lack lichtgrau	Lack lichtgrau	122
I 140 plus	61721	Lack lichtgrau	Lack lichtgrau	142
I 160 plus	61731	Lack lichtgrau	Lack lichtgrau	162

Technische Daten			
Leistung Motor (W)	90 + 120: 70 140 + 160: 72	Drehzahl min ⁻¹ max.	186 - 233
Spannung (V/Hz)	230~50	Gewicht (kg)	7,3 - 9,1
Anzahl Stufen	1 (3-5)***	Flügelanzahl	3
Schalldruck (L _p -3m) dB(A)	90: 25,8 120: 28,2 140: 31,7 160: 34,3	Luftmenge* (m ³ /h)	90: 8.550 120: 9.900 140: 13.500 160: 14.000
Schalleistung (L _w) dB(A)	90: 46,1 120: 49,1 140: 52,6 160: 55,6	Serviceverh. (m ³ /min/W)	90: 2,036 120: 2,357 140: 3,214 160: 3,333

Ø (mm)	
90:	920 140: 1.422
120:	1.222 160: 1.620



** Maß bei gekürzter Deckenstange

Umgebungstemperatur -10 bis <+40 °C.

