



WM2 Wall Eco

Windmaschine zur Wandmontage

CasaFan
VENTILATOREN



GEWERBE-EINSATZ
Zertifiziert nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Teil 1 für die Verwendung im Gewerbe.



Windmaschine

WM2 WALL ECO #207512

Gehäuse, Flügel und Anbauteile
Lack silbergrau, Schutzkorb und
Wandrohr Chrom glänzend

- Stange und Schutzkorb Chrom glänzend; Gehäuse, Flügel und Wandhalter Silbergrau lackiert.
- Schwere Ganzmetallausführung.
- 3 Geschwindigkeitsstufen schaltbar über Drehknopf am Motor.
- Mechanische 80°-Oszillation, abschaltbar.
- 2-blättriges Sichel-Flügelrad für optimale Luftleistung.
- Korbneigung vertikal einstellbar.
- Wandaufnahme höhenverstellbar.
- Gummischlauchleitung, Länge 2,5 m H05RN-F 3 G 1,0 mm², mit Schukostecker.
- Schutzart IPX0 für trockene Bereiche.

Mittels optionalem Trafo
ETWZ 1,0 # 891020
in 5 fein dosierten Stufen
regelbar.



Artikel	Art.-Nr.	Gehäuse/Korb	Flügel
WM2 Wall Eco	207512	Silbergrau/Chrom	Lack silbergrau

Technische Daten		Maße (mm)	
Leistung Motor (W)	123	Korb Ø mm	700
Spannung (V/Hz)	220-240/~50	Flügel Ø mm	650
Anzahl Stufen	3	Höhe max. mm	870
Drehzahl min ⁻¹	1.190 max.	Gewicht (kg)	11,2
Oszillation (°)	80		
Schalldruck (L _p -3m) dB(A)	58,2		
Schalleistung (L _w) dB(A)	76,7		
Luftmenge (m ³ /h)*	9.530		
Serviceverh. (m ³ /min/W)	1,26		

Umgebungstemperatur -10 bis +42 °C. *gemessen nach IEC 60879

